

## Требования к печати

### Требования к файлу изображения

Макет готовится в оригинальном размере в цветовой модели CMYK по раскладке PANTONE Solid to Process или RAL Global. К макету должна прилагаться копия в формате JPEG. Каждый макет предоставляется отдельным файлом. Элементы макета не должны выходить за пределы области печати.

Минимальный размер шрифта: 12 pt. Минимальная толщина линии: 0,5 мм.

Макет не должен содержать никаких посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати (пояснительный текст, названия пантонов, габаритные размеры и т.д). Размеры изображения, пожелания по печати, предпечатной и послепечатной обработке должны быть указаны в отдельном текстовом файле.

### Требования к форматам файлов

К работе принимаются макеты, сохраненные в следующих форматах:

#### **\*.pdf — PDF**

шрифты в кривых  
эффекты переведены в растр  
палитра CMYK

#### **\*.tiff — TIFF**

растровый файл  
без слоев  
без альфа-каналов  
без сжатия  
режим CMYK  
масштаб 1:1  
без путей Paths

#### **\*.psd — PSD (файл Adobe PhotoShop)**

эффекты в слоях растрированы  
режим CMYK  
масштаб 1:1  
без путей Paths  
без дополнительных альфа-каналов Channels

#### **\*.eps, .cdr, .ai (векторные форматы)**

шрифты в кривых  
эффекты переведены в растр  
растровые объекты внедрены  
палитра CMYK

Если на изображении присутствуют тексты или логотипы, то для наилучшего качества печати рекомендуем добавить их в векторном редакторе.

## Разрешение файла и размер изображения для растровых форматов

Размер изображения до 1 кв.м. — минимальное разрешение 150 dpi

Размер изображения до 2 кв.м. — минимальное разрешение 100-150 dpi

Размер изображения до 10 кв.м. — минимальное разрешение 70-100 dpi

Размер изображения от 10 кв.м. — минимальное разрешение не больше 50 dpi

При наличии в файле большого количества мелких деталей, шрифтов, лиц людей, бледных фоновых заливок требования к разрешению файла повышаются.