

**Приложение №1 к сертификату
№РОСС RU C-RU.НВ34.В.00710/26
от 22.05.2026 г.**

Стекло многослойное для строительства, состоящее из закаленного стекла бесцветного, с низкоэмиссионным, солнцезащитным, многофункциональным покрытием номинальной толщиной от 12,76 до 26,28мм, с промежуточным слоем из пленки PVB, безопасное при эксплуатации, класс защиты SM4; ударостойкое, классы защиты P2A-P5A, торговая марка «MG Laminat».	Класс защиты: безопасность при эксплуатации/ударостойкость
Формулы стекла:	
6M1з (0,76) 6Смз, номинальной толщиной 12,76 мм	СМ4/Р2А
6M1з (1,52) 6Смз, номинальной толщиной 13,52 мм	СМ4/Р4А
8M1з (1,52) 8Смз, номинальной толщиной 17,52 мм	СМ4/Р5А
10M1з (1,52) 10Смз, номинальной толщиной 21,52 мм	СМ4/Р5А
12M1з (1,52) 12Смз, номинальной толщиной 25,52 мм	СМ4/Р5А
12M1з (2,28) 12Смз, номинальной толщиной 26,28 мм	СМ4/Р5А
6M1з (0,76) 6МФз, номинальной толщиной 12,76 мм	СМ4/Р2А
6M1з (1,52) 6МФз, номинальной толщиной 13,52 мм	СМ4/Р4А
8M1з (1,52) 8МФз, номинальной толщиной 17,52 мм	СМ4/Р5А
10M1з (1,52) 10МФз, номинальной толщиной 21,52 мм	СМ4/Р5А
12M1з (1,52) 12МФз, номинальной толщиной 25,52 мм	СМ4/Р5А
12M1з (2,28) 12МФз, номинальной толщиной 26,28 мм	СМ4/Р5А
6M1з (0,76) 6Из, номинальной толщиной 12,76 мм	СМ4/Р2А
6M1з (1,52) 6Из, номинальной толщиной 13,52 мм	СМ4/Р4А
8M1з (1,52) 8Из, номинальной толщиной 17,52 мм	СМ4/Р5А
10M1з (1,52) 10Из, номинальной толщиной 21,52 мм	СМ4/Р5А
12M1з (1,52) 12Из, номинальной толщиной 25,52 мм	СМ4/Р5А
12M1з (2,28) 12Из, номинальной толщиной 26,28 мм	СМ4/Р5А

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации



Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

М.П.
(при наличии)

Сафр

(подпись)

Шари

(подпись)

Сафронова Наталья Викторовна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Шариков Андрей Викторович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)